arlac
ARTISTIC LOGISTIC IN ACTION

SCHEDA TECNICA DOPPIE CASSE A STANDARD MUSEALE *ARLAC*

Le casse esterne sono realizzate in multistrato di pioppo da 20 mm. accoppiato a multistrato di abete da 12 mm. Questa soluzione offre maggiore resistenza meccanica grazie alla disposizione incrociata degli strati di fibra e sono, su richiesta, certificate ignifughe grazie ad apposito trattamento. Le superfici esterne delle casse vengono levigate ed i bordi fresati.
Le casse vengono dotate di rinforzo esterno costituito da quadratura e rinforzi angolari smussati negli angoli in multistrato di abete da 18 mm.. La cassa interna è internamente costruita in multistrato di pioppo da 20 mm; fondo e coperchio in multistrato di pioppo da 12 mm. Le casse vengono fornite complete di scritte identificative in lingua inglese (*open this side, handle with care, keep dry*).

All'interno le casse sono completamente rivestite con una barriera che conferisce alla cassa proprietà anti-corrosive. La ditta ARLAC riveste base e angoli della cassa interna con materiale polietilene espanso da 5 cm. di spessore; IL perimetro interno (esclusa base) e fondo vengono rivestiti con materiale polietilene espanso da 3 cm. All'interno del coperchio applichiamo tamponi da 3cm di spessore di materiale polietilene espanso smussati. Il materiale è molto valido anche grazie alla sua bassa conduttibilità termica. Alla base della cassa, dove appoggia l'opera, viene applicato in maniera aggiuntiva del materiale polietilene ad alta densità;

Tutte le casse da noi realizzate sono munite di maniglie, e sono fornite di guarnizione a sigillare l'ambiente interno per ridurre al minimo gli sbalzi termici e di umidità, oltre che il passaggio di polveri sottili ed aria. al fine di garantire queste caratteristiche al fine di garantire queste caratteristiche utilizziamo materiali ArtSorb. Le opere d'Arte, su richiesta, vengono inserite all'interno delle casse avvolte in materiale TYVEK. Tra coperchio e opera, oltre al materiale polietilene ed alla barriera applichiamo un divisorio/coperchio aggiuntivo in cartone rigido su cui vengono applicati a loro volta ulteriori tamponi smussati di materiale polietilene espanso di spessore 3 cm.

Cordialmente

Marco Avanzini // 3489723888 | ARLAC sas // 0456020521

OPEN THIS SIDE
HANDLE WITH CARE
KEEP DRY

OPEN THIS SIDE
HANDLE WITH CARE
KEEP DRY

OPEN THIS SIDE
HANDLE WITH CARE
KEEP DRY

HANDLE WITH CARE
KEEP DRY

arlac
ARTISTIC LOGISTIC IN ACTION

arlac
ARTISTIC LOGISTIC IN ACTION

HANDLE WITH CARE
KEEP DRY
arlac
ARTISTIC LOGISTIC IN ACTION

arlac
ARTISTIC LOGISTIC IN ACTION

PERIMETRO
ANGOLI
BASE
FONDO